


T-kus s vytaženým hrdlem,
s dlouhým vyústěním
podobné DIN EN 10253-3
konstrukční délky dle DIN 2615

[zkratka označení: TRKA-L*](#)



technický list výrobku

D	s	h	h2	L	l	kg
35,0	2,0	48	20,5	96	48	0,151
60,3	2,0	64	33,2	128	64	0,000
64,0	2,0	64	33,2	128	64	0,000
76,1	2,0	76	41,1	152	76	0,000
88,9	2,0	86	47,5	172	86	0,830
101,6	2,0	105	53,8	210	105	1,206
114,3	2,0	105	60,2	210	105	1,266
114,3	3,0	105	60,2	210	105	2,020
133,0	3,0	124	69,5	248	124	2,619
139,7	3,0	124	72,9	248	124	2,900
154,0	2,0	143	80,0	286	143	2,406
159,0	2,0	143	82,5	286	143	2,475
159,0	3,0	143	82,5	286	143	3,611
168,3	2,0	143	87,2	286	143	0,000
168,3	2,6	143	87,2	286	143	0,000
168,3	3,0	143	87,2	286	143	0,000
219,1	2,0	178		356		0,000

dostupné jakosti: 1.4571, 1.4828

Přivařovací fitinky > T-X-Y-kusy > svařované > vyhrdlené > vyhrdlený, dlouhý