


union conical, socket welding
Hochdruck-Fitting 3000 lbs
ASTM A 182

[Kurzbezeichnung: SWV*](#)



Technisches Produktblatt

| Zoll | d | l | d2 | L | Art.-Nr. |
|--------|------|------|------|----|----------------------|
| 1/4" | 14,4 | 9,5 | 9,5 | 45 | ANSI-SWVK-014-3000-N |
| 3/8" | 17,6 | 9,5 | 12,5 | 46 | ANSI-SWVK-038-3000-N |
| 1/2" | 21,8 | 9,5 | 16,0 | 49 | ANSI-SWVK-012-3000-N |
| 3/4" | 27,2 | 12,5 | 21,0 | 57 | ANSI-SWVK-034-3000-N |
| 1" | 34,1 | 12,5 | 26,5 | 62 | ANSI-SWVK-100-3000-N |
| 1 1/4" | 42,9 | 12,5 | 35,0 | 72 | ANSI-SWVK-114-3000-N |
| 1 1/2" | 49,0 | 12,5 | 41,0 | 77 | ANSI-SWVK-112-3000-N |
| 2" | 61,5 | 16,0 | 52,5 | 86 | ANSI-SWVK-200-3000-N |

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Gewindefittings > Verschraubungen > konisch dichtend > ASME 3000 lbs > mit Einschweißmuffe

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)