


Winkelverschraubung - ISO 4144 Innengewinde, flach dichtend Kurzbezeichnung: WF.II\*





## Technisches Produktblatt

G	L	Н	SW	ArtNr.
1/4"	46	21	30	WF-014-0II
3/8"	49	25	35	WF-038-0II
1/2"	55	28	41	WF-012-0II
3/4"	63	33	50	WF-034-0II
1"	68	38	55	WF-100-0II
1 1/4"	80	45	65	WF-114-0II
1 1/2"	88	50	72	WF-112-0II
2"	94	58	88	WF-200-0II

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Gewindefittings > Verschraubungen > flach dichtend > PN 20 (ISO 4144) > Winkel, Ig/Ig

Erstellt 22.04.2024 01:20

<sup>\*</sup>Tipp: Die Eingabe der <u>Kurzbezeichnung</u> in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ <u>hier klicken</u>





## Winkelverschraubung

flach dichtend

## Ausführung

Normung gem. ISO 4144

Werkstoff AISI 316/ 1.4408 (V4A)

Abnahmeprüfzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204-3.1

Dichtung aus PTFE (bei Temperaturen über 100°C Dichtungswerkstoff anfragen!)

zylindrisches Innengewinde nach ISO 228-1 (Kurzzeichen G)

## Auslegung

Temperatur*	Druck**	
-20 bis 40 °C	20 bar	
100 °C	16 bar	
150 °C	15 bar	
200 °C	14 bar	
220 °C	13 har	

<sup>\*</sup> des Mediums

Nur als vollständige Einheit verwenden. Eine Austauschbarkeit ist, aufgrund der unvermeidlichen Toleranzen in der Gewindeherstellung, nur bedingt möglich.



Erstellt 22.04.2024 01:20 2/2

<sup>\*\*</sup> erschütterungsfreier maximaler Betriebsdruck