


Geschw. Rohr, geschliffen  
 geglüht, EN 10217-7/ PK1  
 Tol. EN 1127 D3/T3

Kurzbezeichnung: GR- -G\*



### Technisches Produktblatt

| D    | s   | kg    | Art.-Nr.   |
|------|-----|-------|------------|
| 10,0 | 1,0 | 0,225 | GR-010-G10 |
| 10,0 | 1,5 | 0,319 | GR-010-G15 |
| 12,0 | 1,0 | 0,275 | GR-012-G10 |
| 12,0 | 1,5 | 0,394 | GR-012-G15 |
| 14,0 | 2,0 | 0,601 | GR-014-G20 |
| 15,0 | 1,5 | 0,507 | GR-015-G15 |
| 15,0 | 2,0 | 0,700 | GR-015-G20 |
| 16,0 | 1,5 | 0,545 | GR-016-G15 |
| 18,0 | 1,5 | 0,620 | GR-018-G15 |
| 20,0 | 1,0 | 0,476 | GR-020-G10 |
| 20,0 | 1,5 | 0,695 | GR-020-G15 |
| 20,0 | 2,0 | 0,901 | GR-020-G20 |
| 22,0 | 2,0 | 1,002 | GR-022-G20 |
| 25,0 | 1,0 | 0,601 | GR-025-G10 |
| 25,0 | 1,5 | 0,883 | GR-025-G15 |
| 25,0 | 2,0 | 1,152 | GR-025-G20 |
| 25,0 | 2,5 | 1,409 | GR-025-G25 |
| 25,0 | 3,0 | 1,653 | GR-025-G30 |
| 28,0 | 1,5 | 0,995 | GR-028-G15 |
| 28,0 | 2,0 | 0,995 | GR-028-G20 |
| 30,0 | 2,0 | 1,402 | GR-030-G20 |
| 30,0 | 2,5 | 1,722 | GR-030-G25 |
| 30,0 | 3,0 | 2,028 | GR-030-G30 |
| 32,0 | 1,5 | 1,145 | GR-032-G15 |
| 32,0 | 2,0 | 1,502 | GR-032-G20 |
| 35,0 | 2,0 | 1,653 | GR-035-G20 |
| 38,0 | 2,0 | 1,800 | GR-038-G20 |
| 40,0 | 1,5 | 1,450 | GR-040-G15 |
| 40,0 | 2,0 | 1,903 | GR-040-G20 |
| 44,5 | 2,0 | 2,128 | GR-044-G20 |
| 48,3 | 3,6 | 4,029 | GR-048-G36 |
| 50,0 | 2,0 | 2,410 | GR-050-G20 |

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Montagematerial > Rohre > rund > geschweißt > weitere ... - NICHT im Web > geglüht, geschliffen

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)