




děrovaný plech DIN 24041

[zkratka označení: LBQG- X - / - -2G*](#)

čtvercové otvory

v rovných řadách

leštěný oboustranně K240



technický list výrobku

| Qg | L | B | s | kg | Art.-Nr. |
|-------|------|------|-----|--------|-----------------------|
| 10-15 | 2000 | 1000 | 1,5 | 13,000 | LBQG-KFX15-15/10-1-2G |
| 10-30 | 2000 | 1000 | 1,5 | 10,500 | LBQG-KFX15-10/30-1-2G |
| 10-30 | 2500 | 1250 | 1,5 | 33,490 | LBQG-MFX15-10/30-1-2G |
| 10-30 | 3000 | 1000 | 1,5 | 47,220 | LBQG-GFX15-10/30-1-2G |
| 15-40 | 2000 | 1000 | 1,5 | 20,240 | LBQG-KFX15-15/40-1-2G |
| 20-50 | 2000 | 1000 | 1,5 | 20,200 | LBQG-KFX15-20/50-1-2G |

dostupné jakosti: na poptávku

Montážní materiál > plechy > děrované plechy > leštěný > oboustranně > čtvercové otvory > v rovných řadách (Qg)

Úplný popis:

děrovaný plech DIN 24041
 čtvercové otvory
 v rovných řadách
 leštěný oboustranně K240
 potažený PVC fólií oboustranně