clamp gasket DIN 32676

short name: TCDI*



Ausführungsform
Reihe A: DN 6 bis DN 8;
Reihe B: DN/OD 10,2 bis DN/OD 17,2;
Reihe C: DN/OD ¼″ bis DN/OD ¾″.



technical product sheet

Ausf	DN	d3	d2	d
DIN	6	25	20,2	6,2
DIN	8	25	20,2	8,2
DIN	10	34	27,5	10,2
DIN	15	34	27,5	16,2
DIN	20	34	27,5	20,2
DIN	25	50,5	43,5	26,2
DIN	32	50,5	43,5	32,2
DIN	40	50,5	43,5	38,2
DIN	50	64	56,5	50,2
DIN	65	91	83,5	66,2
DIN	80	106	97,0	81,2
DIN	100	119	110,0	100,2
DIN	125	155	146,0	125,2
DIN	150	183	146,0	150,2
DIN	200	233,5	225,0	200,2
ISO	8	25	20,2	10,5
ISO	10	25	20,2	14,2
ISO	15	50,5	43,5	18,3
ISO	20	50,5	43,5	23,9
ISO	25	50,5	43,5	29,9
ISO	32	64	56,5	38,6
ISO	40	64	56,5	44,5
ISO	50	77,5	70,5	56,5
ISO	65	91	83,5	72,3
ISO	80	106	97,0	85,1
ISO	100	130	122,0	109,9
ISO	125	155	146,0	134,7
ISO	150	183	174,0	163,3
ISO	200	233,5	225,0	214,1

available material: EPDM, NBR, PTFE, Silikon, VITON

Systems › clamp connections › gaskets

Qualität: EPDM

Durability: 70° +/- 5° Shore A

Colour: Black

Strong Media resistance and multifunctional.
EPDM is not resistant against Oil and fat.

Please refer to our resistance list!