


Manometer-Absperrhahn

[Kurzbezeichnung: MMAH- -Z\\*](#)

DIN 16261 B



## Technisches Produktblatt

G	L	H	SW	L2	PN	kg	Art.-Nr.
1/4"	61	54	22	36	6	0,183	MMAH-14-Z
3/8"	63	54	22	36	6	0,000	MMAH-38-Z
1/2"	80	67	27	60	16	0,320	MMAH-12-Z

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen &gt; Mess- u. Regeltechnik &gt; Manometerhähne &gt; Absperrhähne mit Zapfen

 \*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



Manometerhähne sind für den Einsatz von Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe im Temperaturbereich von -10°C bis 50°C geeignet.

Zum Anschluß an Manometer bitte Flachdichtung DIN 16258 verwenden.

Mit Polypropylen-Griff.

Für höhere Druckstufen und Temperaturen bzw. öl- und fettfrei sind Manometer-Absperrventile einzusetzen.