


Schenkelbogen 45° Typ 3
mit Orbital-Schweißenden
aus geschw. Rohr EN 10217-7
mit bearbeiteter Innennaht

[Kurzbezeichnung: OR45*](#)



Technisches Produktblatt

DN	D	s	r	L	kg
10	13,5	1,6	20,0	25	0,030
12	17,2	1,6	28,0	25	0,045
15	21,3	1,6	30,0	25	0,058
20	26,9	1,6	28,5	40	0,103
25	33,7	2,0	38,0	40	0,174
32	42,4	2,0	47,5	40	0,236
40	48,3	2,0	57,0	40	0,289
50	60,3	2,0	76,0	40	0,408
65	76,1	2,0	95,0	55	0,686
80	88,9	2,0	114,5	55	0,997
100	114,3	2,0	152,5	55	1,483
125	139,7	2,6	190,5	55	2,330
150	168,3	2,6	228,5	55	30,155

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Schweißfittings > Orbitale > Rohrbogen > Reihe B / ISO > 45°

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)