



45° bend LR
ASME B 16.9

[short name: ANSI-45*](#)



technical product sheet

Typ	Zoll	Sched.	D	s	l	Art.-Nr.
geschw.	1/2"	10S	21,3	2,11	15,9	ANSI-45-012-010-N-W
geschw.	2"	10S	60,3	2,77	34,9	ANSI-45-200-010-N-W
geschw.	4"	10S	114,3	3,05	63,5	ANSI-45-400-010-N-W
geschw.	5"	10S	141,3	3,40	79,4	ANSI-45-500-010-N-W
geschw.	6"	10S	168,3	3,40	95,3	ANSI-45-600-010-J-W
geschw.	6"	10S	168,3	3,40	95,3	ANSI-45-600-010-N-W
geschw.	6"	40S	168,3	7,11	95,3	ANSI-45-600-040-N-W
geschw.	8"	10S	219,1	3,76	127,0	ANSI-45-800-010-N-W
geschw.	8"	40S	219,1	8,18	127,0	ANSI-45-800-040-N-W
geschw.	10"	10S	273,1	4,19	159,0	ANSI-45-A00-010-J-W
geschw.	10"	10S	273,1	4,19	159,0	ANSI-45-A00-010-N-W
geschw.	10"	40S	273,1	9,27	159,0	ANSI-45-A00-040-N-W
geschw.	12"	10S	323,9	4,57	190,5	ANSI-45-B00-010-N-W
geschw.	12"	40S	323,9	9,53	190,5	ANSI-45-B00-040-N-W
geschw.	18"	10S	457,2	4,78	285,8	ANSI-45-I00-010-J-W
nahtlos	1/2"	160	21,3	4,78	15,9	ANSI-45-012-160-J
nahtlos	1"	10S	33,4	2,77	22,2	ANSI-45-100-010-J
nahtlos	1"	10S	33,4	2,77	22,2	ANSI-45-100-010-N
nahtlos	1"	80S	33,4	4,55	22,2	ANSI-45-100-080-J
nahtlos	1"	80S	33,4	4,55	22,2	ANSI-45-100-080-N
nahtlos	1"	160	33,4	6,35	22,2	ANSI-45-100-160-J
nahtlos	1 1/2"	10S	48,3	2,77	28,6	ANSI-45-112-010-J
nahtlos	1 1/2"	40S	48,3	3,68	28,6	ANSI-45-112-040-N
nahtlos	2"	10S	60,3	2,77	34,9	ANSI-45-200-010-6
nahtlos	2"	10S	60,3	2,77	34,9	ANSI-45-200-010-J
nahtlos	2"	10S	60,3	2,77	34,9	ANSI-45-200-010-N
nahtlos	2"	40S	60,3	3,91	34,9	ANSI-45-200-040-J
nahtlos	2"	40S	60,3	3,91	34,9	ANSI-45-200-040-N
nahtlos	2"	80S	60,3	5,54	34,9	ANSI-45-200-080-N
nahtlos	2 1/2"	10S	73,0	3,05	44,5	ANSI-45-212-010-N
nahtlos	2 1/2"	40S	73,0	5,16	44,5	ANSI-45-212-040-N
nahtlos	3"	10S	88,9	3,05	50,8	ANSI-45-300-010-J
nahtlos	3"	10S	88,9	3,05	50,8	ANSI-45-300-010-N
nahtlos	3"	40S	88,9	5,49	50,8	ANSI-45-300-040-2
nahtlos	3"	40S	88,9	5,49	50,8	ANSI-45-300-040-J
nahtlos	3"	40S	88,9	5,49	50,8	ANSI-45-300-040-N

Typ	Zoll	Sched.	D	s	l	Art.-Nr.
nahtlos	4"	10S	114,3	3,05	63,5	ANSI-45-400-010-6
nahtlos	4"	10S	114,3	3,05	63,5	ANSI-45-400-010-J
nahtlos	4"	10S	114,3	3,05	63,5	ANSI-45-400-010-N
nahtlos	4"	40S	114,3	6,02	63,5	ANSI-45-400-040-J
nahtlos	4"	40S	114,3	6,02	63,5	ANSI-45-400-040-N
nahtlos	6"	10S	168,3	3,40	95,3	ANSI-45-600-010-6
nahtlos	6"	10S	168,3	3,40	95,3	ANSI-45-600-010-J
nahtlos	6"	40S	168,3	7,11	95,3	ANSI-45-600-040-4
nahtlos	6"	40S	168,3	7,11	95,3	ANSI-45-600-040-N
nahtlos	8"	10S	219,1	3,76	127,0	ANSI-45-800-010-N

available material: ask

Butt welding fittings > ANSI / ASME > bends > 45° Long Radius