

## DIN 3567

## ähnlich DIN 3567



Rohrschelle DIN 3567 Form A  
(schwere Ausführung)  
Kurzbezeichnung: SC



Rohrschelle, mittelschwer  
ähnlich DIN 3567 Form A  
Kurzbezeichnung: SC-M

Abmessung	Werkstoff 1.4301	Werkstoff V4A
DN 15/ 21,3	4,70	a.A.
DN 20/ 26,9	5,20	6,50
DN 25/ 33,7	5,60	7,20
DN 32/ 42,4	5,90	7,90
DN 40/ 43-45	6,70	a.A.
DN 40/ 48,3	6,20	8,30
DN 50/ 53-54	11,70	a.A.
DN 50/ 60,3	11,10	14,90
DN 65/ 68-70	13,00	a.A.
DN 65/ 76,1	11,90	17,00
DN 80/ 83-85	13,80	a.A.
DN 80/ 88,9	12,60	18,70
DN 100/ 103-105	26,90	a.A.
DN 100/ 114,3	24,80	34,90
DN 125/ 128-130	30,60	a.A.
DN 125/ 133	a.A.	a.A.
DN 125/ 139,7	28,80	43,70
DN 150/ 153-155	36,50	a.A.
DN 150/ 159	37,00	a.A.
DN 150/ 168,3	34,10	46,50
DN 200/ 204	42,50	a.A.
DN 200/ 219,1	39,80	54,20
DN 250/ 254-256	63,10	a.A.
DN 250/ 273,0	58,70	a.A.
DN 300/ 304-308	73,60	a.A.
DN 300/ 323,9	68,20	a.A.
DN 350/ 354-358	77,60	a.A.
DN 400/ 404-410	119,00	a.A.

Lieferumfang ohne Schrauben und Muttern

Abmessung	Werkstoff 1.4301	Werkstoff V4A
DN 15/ 21,3	3,70	a.A.
DN 20/ 26,9	3,90	a.A.
DN 25/ 33,7	4,30	a.A.
DN 32/ 42,4	4,50	a.A.
DN 40/ 43-45	a.A.	
DN 40/ 48,3	4,60	a.A.
DN 50/ 53-54	a.A.	a.A.
DN 50/ 60,3	8,30	a.A.
DN 65/ 68-70	a.A.	
DN 65/ 76,1	8,70	a.A.
DN 80/ 83-85	a.A.	a.A.
DN 80/ 88,9	9,60	a.A.
DN 100/ 103-105	19,00	a.A.
DN 100/ 114,3	17,20	a.A.
DN 125/ 128-130	a.A.	a.A.
DN 125/ 133	a.A.	
DN 125/ 139,7	19,70	a.A.
DN 150/ 153-155	a.A.	a.A.
DN 150/ 159	a.A.	a.A.
DN 150/ 168,3	27,10	a.A.
DN 200/ 204	a.A.	a.A.
DN 200/ 219,1	32,70	a.A.
DN 250/ 254-256	a.A.	a.A.
DN 250/ 273,0	48,40	a.A.
DN 300/ 304-308	a.A.	a.A.
DN 300/ 323,9	52,50	a.A.
DN 350/ 354-358	a.A.	a.A.
DN 400/ 404-410	103,50	a.A.

Lieferumfang ohne Schrauben und Muttern

## Blechausführung

## mit Schallschutzeinlage



Leichte Rohrschelle  
ähnlich DIN 3567 Form A  
(ohne Schrauben und Muttern)  
**Kurzbezeichnung: SC-L**



Rohrschelle schallgedämmt  
mit aufgeschweißter Mutter  
**Kurzbezeichnung: SC-D**

Abmessung	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
DN 10/ 17,2	2,80	
DN 15/ 21,3	3,00	a.A.
DN 20/ 26,9	3,10	a.A.
DN 25/ 33,7	4,20	a.A.
DN 32/ 42,4	4,20	a.A.
DN 40/ 48,3	4,70	a.A.
DN 50/ 60,3	6,80	a.A.
DN 65/ 76,1	8,50	a.A.
DN 80/ 88,9	9,10	a.A.
DN 100/ 114,3	11,30	a.A.
DN 125/ 139,7	12,80	a.A.
DN 150/ 168,3	13,80	a.A.
DN 200/ 219,1	16,20	
DN 250/ 273,0	25,00	

Abmessung	Werkstoff verzinkt	Werkstoff V4A
1/4" (11-15) M8		6,20
3/8" (15-19) M8		6,30
1/2" (20-23) M8		6,40
3/4" (25-28) M8		6,60
1" (31-35) M8		6,90
1 1/4" (40-43) M8		7,50
1 1/2" (47-51) M8		7,80
2" (57-64) M8		9,60
2 1/2" (70-76) M10		14,90
3" (86-91) M10		17,50
4" (108-116) M10		23,00
5" (133-141) M10		33,30
6" (159-168) M10		33,60
8" (210-219) M10		76,20

Stahl verzinkte Ausführung auf Anfrage  
Edelstahlausführung Werkstoff-Nr. 1.4401 (AISI 316)  
Schallschutzeinlage EPDM, schwarz

## einteilig, einlaschig



Schwere Rohrschelle DIN 1592  
1-teilig, einlaschig  
mit Anzugsmöglichkeit  
**Kurzbezeichnung: 1592**

Abmessung	Werkstoff V2A	Werkstoff V4A
5,5 - 7	a.A.	
7 - 9	a.A.	
9,5 - 13	3,80	
13 - 15,5	4,80	
15,5 - 19	5,00	
20 - 23	6,90	
23 - 26	7,10	
26 - 28,5	8,50	
28,5 - 31	8,70	
33 - 36	13,50	
36 - 39	13,60	
39 - 43	13,70	
43 - 46	13,70	
46 - 49	19,60	
49 - 52	21,30	
53 - 58	a.A.	
58 - 61	24,50	

V4A auf Anfrage  
DIN 1596 (leichte Ausführung) auf Anfrage

## einteilig, zweilaschig



Schwere Rohrschelle DIN 1593  
1-teilig, zweilaschig  
mit Anzugsmöglichkeit  
**Kurzbezeichnung: 1593**

Abmessung	Werkstoff V2A	Werkstoff V4A
9,5 - 13	2,60	
13 - 15,5	2,80	
15,5 - 19	3,00	
20 - 23	3,90	
23 - 26	4,10	
26 - 28,5	4,30	
28,5 - 31	4,50	
33 - 36	9,80	
36 - 39	11,00	
39 - 43	11,30	
43 - 46	11,70	
46 - 49	11,90	
53 - 58	21,70	
58 - 61	21,70	
67 - 71	23,20	
73 - 77	24,00	
77 - 81	32,20	
86 - 91	36,50	
99 - 103	39,90	
105 - 109	41,60	
110 - 115	43,30	
133	63,70	
140	66,80	
159	70,00	
169	75,00	

V4A auf Anfrage  
DIN 1597 (leichte Ausführung) auf Anfrage

## Rundstahlbügel

## Schellen mit Schneckentrieb



Rundstahlbügel DIN 3570 Form A  
Kurzbezeichnung: BÜ



Schlauchklemme DIN 3017  
Kurzbezeichnung: SK

Abmessung	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4401
DN 15/ 21,3	8,80	a.A.
DN 20/ 26,9	9,10	a.A.
DN 25/ 33,7	9,50	a.A.
DN 42/ 42,4	9,90	11,60
DN 40/ 48,3	10,20	a.A.
DN 50/ 60,3	11,00	14,20
DN 65/ 76,1	12,20	a.A.
DN 80/ 88,9	13,60	a.A.
DN 100/ 114,3	27,20	38,50
DN 125/ 139,7	30,30	a.A.
DN 150/ 168,3	33,30	a.A.
DN 200/ 219,1	57,60	a.A.
DN 250/ 273,0	64,80	a.A.
DN 300/ 323,9	72,50	

Abmessung	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
8 - 16	4,50	
10 - 16	4,00	
12 - 22	3,90	
16 - 27	5,40	
20 - 32	5,50	
25 - 40	5,90	
32 - 50	6,20	
40 - 60	6,40	
50 - 70	6,60	
60 - 80	7,00	
70 - 90	7,20	
80 - 100	7,90	

Ausführung W2/ Bandbreite 9 mm  
Bandbreiten 5 mm und 12 mm auf Anfrage  
Ausführung W5 (V4A) auf Anfrage