

## Kontrolní seznam pneumatických kulových kohoutů



### Typ připojení:

Závrtové       Přivařovací       Přírubové



### Konstrukce:

2dílná       3dílná       1dílná  
 3dílná       2dílná  
 2cestný       3dílná.  
 3cestný       T-vrtání       L-vrtání




### Těsnění: (sedlo/kroužek O):

Standard: PTFE / FKM (TA-vzduch)  
 Volitelně: PTFE / PTFE




### Médium:

Mazné       Abrazivní       Krystalizující  
Teplota: \_\_\_\_\_ °C max.  
Provozní tlak: \_\_\_\_\_ bar



### Servopohon:

Řídicí vzduch:       Standard (6 barů)  
                                  Odlišné \_\_\_\_\_ bar  
 Dvočinné  
 Jednočinné       N/C\*       N/O\*



### Počet cyklů spínání:

\_\_\_\_\_ x za hod      \_\_\_\_\_ x za den  
\_\_\_\_\_ x za týden       příležitostně



### Magnetický ventil:

Ano       Ne  
 24V AC       24V DC       230V AC  
Standard J+J (jiné na vyžádání)



### Hlásič pozice:

Ano       Ne  
 Umělá hmota (Standard makrolon / ATEX latiohm)  
 Hliník  
 Mechanické  
 Indukční       2vodičové       3vodičové

ATEX

(kulový kohout v provedení anti-static-device)

Standard  
(II 2GD c Tmax = 95 °C)

Zóna 1

Zóna 1