Konzenter Wandstärke 3,0 mm

Reduzierstück DIN EN 10253-3
gerade, ohne zylindr. Enden
konzentrisch, geschweißt
Kurzbezeichnung: RKBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	139,20	185,60
273,0 / 139,7	126,60	143,80
273,0 / 168,3	131,60	149,50
273,0 / 219,1	154,60	173,90
323,9 / 139,7	146,80	166,80
323,9 / 168,3	129,00	150,20
323,9 / 219,1	199,40	216,70
323,9 / 273,0	204,20	225,40
355,6 / 168,3	242,90	276,00
355,6 / 219,1	278,70	305,70
355,6 / 273,0	283,70	313,40
355,6 / 323,9	293,10	338,00
406,4 / 219,1	292,50	348,60
406,4 / 273,0	300,50	347,00
406,4 / 323,9	308,40	364,20
406,4 / 355,6	324,60	380,30
457,2 / 273,0	339,60	396,70
457,2 / 323,9	350,50	405,00
457,2 / 335,6	351,00	430,00
457,2 / 406,4	361,10	427,50
508,0 / 323,9	426,70	510,10
508,0 / 355,6	437,40	
508,0 / 406,4	484,60	574,30
508,0 / 457,2	485,30	570,70
609,6 / 355,6	517,60	616,20
609,6 / 406,4	533,60	624,30
609,6 / 457,2	526,70	634,30
609,6 / 508,0	565,30	676,10

Konzenter Wandstärke 4,0 mm

Reduzierstück DIN EN 10253-3
gerade, ohne zylindr. Enden
konzentrisch, geschweißt
Kurzbezeichnung: RKBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	179,60	204,20
273,0 / 139,7	172,00	195,50
273,0 / 168,3	185,70	209,90
273,0 / 219,1	214,50	232,20
323,9 / 139,7	187,20	212,80
323,9 / 168,3	137,40	224,30
323,9 / 219,1	256,50	287,90
323,9 / 273,0	239,20	273,80
355,6 / 168,3	353,60	388,10
355,6 / 219,1	296,20	372,40
355,6 / 273,0	354,70	410,60
355,6 / 323,9	340,20	399,90
406,4 / 219,1	372,80	424,10
406,4 / 273,0	393,00	434,00
406,4 / 323,9	390,90	465,80
406,4 / 355,6	413,70	458,10
457,2 / 273,0	431,30	505,60
457,2 / 323,9	427,00	504,10
457,2 / 355,6	408,00	476,20
457,2 / 406,4	447,20	483,60
508,0 / 323,9	545,40	656,30
508,0 / 355,6	563,80	679,90
508,0 / 406,4	617,90	744,60
508,0 /457,2	628,30	742,50
609,6 / 355,6	673,10	799,60
609,6 / 406,4	638,40	771,20
609,6 / 457,2	760,30	905,50
609,6 / 508,0	726,20	879,20

Exzenter Wandstärke 3,0 mm

Reduzierung, exzentrisch
aus Blech gerollt, geschweißt
DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: REBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 /114,3	a.A.	a.A.
273,0 / 139,7	a.A.	a.A.
273,0 / 168,3	148,50	171,60
273,0 / 219,1	151,70	172,10
323,9 / 139,7	a.A.	a.A.
323,9 / 168,3	a.A.	a.A.
323,9 / 219,1	199,80	213,00
323,9 / 273,0	195,30	214,80
355,6 / 168,3	240,40	273,20
355,6 / 219,1	295,40	329,20
355,6 / 273,0	287,30	317,00
355,6 / 323,9	297,10	335,10
406,4 / 219,1	302,20	346,70
406,4 / 273,0	299,90	357,90
406,4 / 323,9	311,30	356,60
406,4 / 355,6	325,70	380,90
457,2 / 273,0	340,20	399,10
457,2 / 323,9	349,90	411,20
457,2 / 355,6	367,20	431,00
457,2 / 406,4	366,60	434,40
508,0 / 323,9	442,50	524,40
508,0 / 355,6	447,80	535,10
508,0/ 406,4	491,10	586,80
508,0 / 457,2	484,90	582,40
609,6 / 355,6	513,70	611,30
609,6 / 406,4	532,80	635,30
609,6 / 457,2	527,30	635,10
609,6 / 508,0	573,00	685,90

Exzenter Wandstärke 4,0

Reduzierung, exzentrisch
aus Blech gerollt, geschweißt
DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: REBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	a.A.	a.A.
273,0 / 139,7	a.A.	a.A.
273,0 / 168,3	a.A.	a.A.
273,0 / 219,1	215,40	250,30
323,9 / 139,7	a.A.	a.A.
323,9 / 168,3	a.A.	a.A.
323,9 / 219,1	256,00	281,50
323,9 / 273,0	238,60	293,90
355,6 / 168,3	336,40	376,80
355,6 / 219,1	332,40	423,50
355,6 / 273,0	359,00	421,80
355,6 / 323,9	341,90	399,90
406,4 / 219,1	374,50	423,10
406,4 / 273,0	400,30	446,80
406,4 / 323,9	408,30	514,10
406,4 / 355,6	413,50	471,40
457,2 / 273,0	437,60	511,40
457,2 / 323,9	434,40	513,30
457,2 / 355,6	435,20	517,40
457,2 / 406,4	443,30	542,70
508,0 / 323,9	551,30	663,80
508,0 / 355,6	554,20	669,30
508,0 / 406,4	605,40	741,60
508,0 / 457,2	628,30	758,40
609,6 / 355,6	686,00	816,10
609,6 / 406,4	653,40	805,10
609,6 / 457,2	755,30	899,10
609,6 / 508,0	717,30	879,20

T-Stk, eingeschw. Abzweig



T-Stück, eingeschw. Abzweig
gemäß DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: TREA

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
219,1 x 2,0	193,40	239,10
219,1 x 3,0	242,20	287,70
219,1 x 4,0	411,20	463,70
273,0 x 2,0	375,60	453,60
273,0 x 3,0	322,60	382,20
273,0 x 4,0	525,00	599,10
323,9 x 3,0	426,20	529,70
323,9 x 4,0	681,60	782,70
323,9 x 5,0	814,00	934,30
355,6 x 3,0	474,10	483,70
355,6 x 4,0	821,60	945,70
355,6 x 5,0	925,80	1068,–
406,4 x 3,0	561,10	654,20
406,4 x 4,0	940,30	1061,–
406,4 x 5,0	1023,–	1216,–
457,2 x 3,0	943,90	1097,–
457,2 x 4,0	1087,–	1253,–
457,2 x 5,0	1209,–	1469,–
508,0 x 3,0	1043,–	1207,–
508,0 x 4,0	1254,–	1482,–
508,0 x 5,0	1651,–	2040,–
609,6 x 3,0	1292,–	1553,–
609,6 x 4,0	1634,–	1924,–
609,6 x 5,0	2016,–	2394,–

Kreuz-Stk, eingeschw. Abzweig

Kreuzstück
Abzweige eingeschweißt
ähnlich DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: KREA

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
21,3 x 2,0	85,00	86,10
26,9 x 2,0	96,20	97,90
33,7 x 2,0	91,20	91,20
42,4 x 2,0	102,70	106,40
48,3 x 2,0	94,20	94,90
60,3 x 2,0	95,70	108,60
76,1 x 2,0	109,60	123,60
88,9 x 2,0	165,30	151,60
114,3 x 2,6	152,00	172,40
139,7 x 2,6	258,10	294,50
168,3 x 3,0	313,70	355,60
219,1 x 3,0	425,20	487,00
273,0 x 3,0	554,80	642,00
323,9 x 3,0	643,30	776,40
355,6 x 3,0	1146,–	1267,–
406,4 x 3,0	1103,–	1222,–

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Red.-T-Stk Wandstärke 3,0 mm

Reduzier-T-Stück EN 10253-3
mit eingeschw. Abzweig
Kurzbezeichnung: RTEA

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
219,1 / 88,9	187,20	244,00
219,1 / 114,3	205,30	245,00
219,1 / 139,7	258,40	295,40
219,1 / 168,3	227,10	270,00
273,0 / 114,3	243,70	291,20
273,0 / 139,7	272,90	330,60
273,0 / 168,3	288,00	344,50
273,0 / 219,1	291,70	345,00
323,9 / 139,7	336,30	419,30
323,9 / 168,3	334,80	431,30
323,9 / 219,1	355,30	451,40
323,9 / 273,0	376,80	471,40
355,6 / 168,3	359,50	379,20
355,6 / 219,1	375,00	672,50
355,6 / 273,0	564,80	646,60
355,6 / 323,9	587,60	578,20
406,4 / 219,1	584,20	682,40
406,4 / 273,0	632,90	583,80
406,4 / 323,9	532,00	673,20
406,4 / 355,6	714,30	819,90
457,2 / 219,1	660,00	760,30
457,2 / 273,0	795,70	900,20
457,2 / 323,9	759,10	891,10
457,2 / 355,6	887,70	1014,–
508,0 / 323,9	916,80	1070,–
508,0 / 355,6	994,30	1169,–
508,0 / 406,4	952,40	1218,–
508,0 / 457,4	1019,–	1177,–
609,6 / 355,6	1179,–	1401,–
609,6 / 406,4	1266,–	1503,–
609,6 / 457,2	1278,–	1500,–
609,6 / 508,0	1317,–	1536,–

Red.-T-Stk Wandstärke 4,0 mm

Reduzier-T-Stück EN 10253-3
mit eingeschw. Abzweig
Kurzbezeichnung: RTEA

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
219,1 / 88,9	374,90	414,50
219,1 / 114,3	337,20	378,80
219,1 / 139,7	340,40	373,50
219,1 / 168,3	387,10	429,00
273,0 / 114,3	381,10	437,30
273,0 / 139,7	452,30	528,00
273,0 / 168,3	452,50	456,60
273,0 / 219,1	525,50	589,00
323,9 / 139,7	589,20	673,10
323,9 / 168,3	556,80	641,20
323,9 / 219,1	599,90	690,80
323,9 / 273,0	660,30	752,10
355,6 / 168,3	619,00	782,30
355,6 / 219,1	658,50	758,70
355,6 / 273,0	694,40	798,10
355,6 / 323,9	751,80	854,60
406,4 / 219,1	741,70	863,00
406,4 / 273,0	938,70	1076,–
406,4 / 323,9	838,00	971,50
406,4 / 355,6	804,30	941,60
457,2 / 219,1	893,60	1092,–
457,2 / 273,0	1076,–	1247,–
457,2 / 323,9	953,70	946,70
457,2 / 355,6	1129,–	1302,–
508,0 / 323,9	1054,–	1241,–
508,0 / 355,6	1108,–	1388,–
508,0 / 406,4	1167,–	1373,–
508,0 / 457,2	1357,–	1558,–
609,6 / 355,6	1663,–	1959,–
609,6 / 406,4	1691,–	1986,–
609,6 / 457,2	1611,–	1869,–
609,6 / 508,0	1642,–	1903,–

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

T-Stk 45° eingeschw. Abzweig



T-Stück 45°
mit eingeschw. Abzweig
Kurzbezeichnung: TR45

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
21,3 x 2,0	99,70	103,80
26,9 x 2,0	105,90	102,80
33,7 x 2,0	97,10	103,20
42,4 x 2,0	106,70	111,40
48,3 x 2,0	106,40	110,10
60,3 x 2,0	127,50	138,10
76,1 x 2,0	130,50	152,30
88,9 x 2,0	149,00	164,60
88,9 x 2,6	180,00	196,90
88,9 x 3,0	157,70	210,30
114,3 x 2,0	210,80	235,80
114,3 x 2,6	200,60	242,20
114,3 x 3,0	200,50	227,10
139,7 x 2,6	246,30	290,20
139,7 x 3,0	251,40	302,60
168,3 x 2,6	307,70	358,40
168,3 x 3,0	302,90	365,10
219,1 x 2,0	329,80	411,30
219,1 x 3,0	410,50	494,00
273,0 x 3,0	775,20	859,30
323,9 x 3,0	924,00	959,70
355,6 x 3,0	1056,–	1204,–
406,4 x 3,0	1267,–	1440,–

Red.-T-Stk eingeschw. Abzweig

Reduzier-T-Stück
mit 45° eingeschw. Abzweig
Kurzbezeichnung: RT45

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
60,3 / 33,7 x 2,0	111,60	116,20
60,3 / 42,4 x 2,0	152,60	164,10
60,3 / 48,3 x 2,0	127,80	136,90
76,1 / 42,4 x 2,0	105,90	113,60
76,1 / 48,3 x 2,0	124,60	133,30
76,1 / 60,3 x 2,0	126,60	153,40
88,9 / 48,3 x 2,0	114,10	116,40
88,9 / 60,3 x 2,0	125,90	140,70
88,9 / 76,1 x 2,0	136,70	152,90
114,3 / 60,3 x 2,0	124,90	144,00
114,3 / 76,1 x 2,0	147,80	171,50
114,3 / 88,9 x 2,0	164,20	182,70
139,7 / 76,1 x 2,0	160,00	176,70
139,7 / 88,9 x 2,0	164,70	178,70
139,7 / 114,3 x 2,0	226,70	248,20
168,3 / 88,9 x 2,0	176,10	201,20
168,3 / 114,3 x 2,0	241,10	275,00
168,3 / 139,7 x 3,0	230,90	279,80
219,1 / 114,3 x 2,0	207,00	254,80
219,1 / 139,7 x 2,0	253,10	279,90
219,1 / 168,3 x 3,0	369,60	421,20
273,0 / 139,7 x 3,0	486,40	534,40
273,0 / 168,3 x 3,0	517,60	575,30
273,0 / 219,1 x 3,0	600,40	677,30
323,9 / 168,3 x 3,0	625,00	689,10
323,9 / 219,1 x 3,0	740,20	823,20
323,9 / 273,0 x 3,0	788,30	890,80
355,6 / 219,1 x 3,0	786,20	875,90
355,6 / 273,0 x 3,0	933,70	1043,–
355,6 / 323,9 x 3,0	909,70	1027,–
406,4 / 273,0 x 3,0	1012,–	1145,–
406,4 / 323,9 x 3,0	980,60	1122,–
406,4 / 355,6 x 3,0	1222,–	1398,–

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

T-Bogen



T-Bogen, geschweißt
aus einem Rohrbogen 90° Typ 3
Kurzbezeichnung: TB

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
26,9 x 2,0	71,40	73,70
26,9 x 2,6	80,30	80,90
33,7 x 2,0	88,10	81,20
33,7 x 2,6	101,20	105,30
42,4 x 2,0	111,50	116,00
42,4 x 2,6	114,90	118,30
48,3 x 2,0	110,50	117,20
48,3 x 2,6	116,90	121,80
60,3 x 2,0	110,80	124,10
60,3 x 2,6	136,30	148,40
76,1 x 2,0	149,50	156,80
76,1 x 2,6	172,10	186,30
88,9 x 2,0	156,60	158,50
88,9 x 2,6	197,00	210,00
88,9 x 3,0	196,10	239,10
114,3 x 2,0	185,70	217,80
114,3 x 2,6	224,70	290,30
114,3 x 3,0	227,70	a.A.
139,7 x 2,0	250,10	281,90
139,7 x 2,6	297,60	313,40
139,7 x 3,0	310,30	333,80
168,3 x 2,0	346,00	355,30
168,3 x 2,6	336,70	415,10
168,3 x 3,0	348,90	415,60
219,1 x 2,0	433,00	535,60
219,1 x 2,6	476,80	601,00
219,1 x 3,0	550,50	647,20
273,0 x 3,0	1033,–	1190,–
323,9 x 3,0	1341,–	1641,–
355,6 x 3,0	1712,–	1993,–
406,4 x 3,0	2269,–	2809,–

Reduzier-T-Bogen

Reduzier-T-Bogen
Kurzbezeichnung: RTBO

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
60,3 / 33,7 x 2,0	102,40	111,70
60,3 / 42,4 x 2,0	108,00	115,00
60,3 / 48,3 x 2,0	126,80	140,80
76,1 / 42,4 x 2,0	105,50	117,20
76,1 / 48,3 x 2,0	126,80	142,30
88,9 / 48,3 x 2,0	145,60	149,30
88,9 / 60,3 x 2,0	123,60	135,80
88,9 / 76,1 x 2,0	151,80	158,20
114,3 / 60,3 x 2,0	139,30	154,80
114,3 / 76,1 x 2,0	166,90	192,40
114,3 / 88,9 x 2,0	191,40	225,10
139,7 / 76,1 x 2,0	183,50	203,30
139,7 / 88,9 x 2,0	196,80	222,70
139,7 / 114,3 x 2,0	233,50	242,20
168,3 / 88,9 x 2,0	271,50	317,80
168,3 / 114,3 x 2,0	275,30	311,60
168,3 / 139,7 x 2,0	328,20	333,20
219,1 / 114,3 x 2,0	327,20	346,00
219,1 / 139,7 x 2,0	358,30	390,90
219,1 / 168,3 x 2,0	326,40	425,30
273,0 / 139,7 x 3,0	593,00	762,80
273,0 / 168,3 x 3,0	673,80	860,10
273,0 / 219,1 x 3,0	898,30	975,40
323,9 / 168,3 x 3,0	896,20	1037,–
323,9 / 219,1 x 3,0	973,80	1160,–
323,9 / 273,0 x 3,0	1221,–	1522,–
355,6 / 219,1 x 3,0	1115,–	1214,–
355,6 / 273,0 x 3,0	1309,–	1478,–
355,6 / 323,9 x 3,0	1385,–	1684,–
406,4 / 273,0 x 3,0	1382,–	1606,–
406, 4 / 323,9 x 3,0	1658,–	2050,–
406,4 / 355,6 x 3,0	1835,–	2118,–

Einschweißbogen



Einschweißbogen DIN 2619
Kurzbezeichnung: EB

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
26,9 x 2,0	27,90	29,50
33,7 x 2,0	25,20	26,50
33,7 x 2,6	48,80	33,10
42,4 x 2,0	32,90	36,20
42,4 x 2,6	36,10	37,10
48,3 x 2,0	33,00	32,50
48,3 x 2,6	33,60	35,50
60,3 x 2,0	40,70	44,70
60,3 x 2,6	42,50	43,80
76,1 x 2,0	50,30	56,60
76,1 x 2,6	57,80	65,00
88,9 x 2,0	50,10	57,40
88,9 x 2,6	67,00	75,00
88,9 x 2,9	69,60	84,00
114,3 x 2,0	74,90	84,90
114,3 x 2,6	80,50	92,50
114,3 x 2,9	77,70	112,60
139,7 x 2,0	100,40	118,00
139,7 x 2,6	112,20	143,90
139,7 x 3,0	114,60	136,40
168,3 x 2,0	125,60	162,60
168,3 x 2,6	154,20	197,80
168,3 x 3,0	167,30	199,60
168,3 x 4,0	205,20	260,80
219,1 x 2,0	199,70	212,30
219,1 x 2,6	204,80	272,20
219,1 x 3,0	224,30	279,50
219,1 x 4,0	335,80	404,40
273,0 x 3,0	451,50	499,50
273,0 x 4,0	555,40	660,70
323,9 x 3,0	495,50	677,30
323,9 x 4,0	737,30	841,50
355,6 x 3,0	698,90	931,10
355,6 x 4,0	994,20	1039,–
406,4 x 3,0	916,00	1351,–
406,4 x 4,0	1177,–	1448,–

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Y-Stück mit Anschweißenden

Y-Stück
mit Anschweißenden
Kurzbezeichnung: YSAE

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
26,9 x 2,0	76,30	77,50
33,7 x 2,0	74,00	78,90
42,4 x 2,0	68,60	73,00
48,3 x 2,0	86,00	80,60
60,3 x 2,0	80,40	86,20
76,1 x 2,0	96,70	107,10
88,9 x 2,0	111,50	120,00
114,3 x 2,0	148,80	167,60
139,7 x 2,0	176,10	185,40
168,3 x 2,0	254,70	283,10
219,1 x 2,0	300,40	346,60
273,0 x 3,0	580,80	661,50
323,9 x 3,0	735,30	801,70
355,6 x 3,0	789,90	882,90
406,4 x 3,0	929,20	1055,–

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Technikprospekt bzw. aus dem Internet unter www.heco.de
Aktuelle Lagerbestände finden Sie im Internet unter www.heco.de