

Konzenter Wandstärke 3,0 mm

Konzenter Wandstärke 4,0 mm



Reduzierstück DIN EN 10253-3
gerade, ohne zylindr. Enden
konzentrisch, geschweißt
Kurzbezeichnung: RKBL



Reduzierstück DIN EN 10253-3
gerade, ohne zylindr. Enden
konzentrisch, geschweißt
Kurzbezeichnung: RKBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	139,20	185,60
273,0 / 139,7	126,60	143,80
273,0 / 168,3	131,60	149,50
273,0 / 219,1	154,60	173,90
323,9 / 139,7	146,80	166,80
323,9 / 168,3	129,00	150,20
323,9 / 219,1	199,40	216,70
323,9 / 273,0	204,20	225,40
355,6 / 168,3	242,90	276,00
355,6 / 219,1	278,70	305,70
355,6 / 273,0	283,70	313,40
355,6 / 323,9	293,10	338,00
406,4 / 219,1	292,50	348,60
406,4 / 273,0	300,50	347,00
406,4 / 323,9	308,40	364,20
406,4 / 355,6	324,60	380,30
457,2 / 273,0	339,60	396,70
457,2 / 323,9	350,50	405,00
457,2 / 355,6	351,00	430,00
457,2 / 406,4	361,10	427,50
508,0 / 323,9	426,70	510,10
508,0 / 355,6	437,40	521,90
508,0 / 406,4	484,60	574,30
508,0 / 457,2	485,30	570,70
609,6 / 355,6	517,60	616,20
609,6 / 406,4	533,60	624,30
609,6 / 457,2	526,70	634,30
609,6 / 508,0	565,30	676,10

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	179,60	204,20
273,0 / 139,7	172,00	195,50
273,0 / 168,3	185,70	209,90
273,0 / 219,1	214,50	232,20
323,9 / 139,7	187,20	212,80
323,9 / 168,3	137,40	224,30
323,9 / 219,1	256,50	287,90
323,9 / 273,0	239,20	273,80
355,6 / 168,3	353,60	388,10
355,6 / 219,1	296,20	372,40
355,6 / 273,0	354,70	410,60
355,6 / 323,9	340,20	399,90
406,4 / 219,1	372,80	424,10
406,4 / 273,0	393,00	434,00
406,4 / 323,9	390,90	465,80
406,4 / 355,6	413,70	458,10
457,2 / 273,0	431,30	505,60
457,2 / 323,9	427,00	504,10
457,2 / 355,6	408,00	476,20
457,2 / 406,4	447,20	483,60
508,0 / 323,9	545,40	656,30
508,0 / 355,6	563,80	679,90
508,0 / 406,4	617,90	744,60
508,0 / 457,2	628,30	742,50
609,6 / 355,6	673,10	799,60
609,6 / 406,4	638,40	771,20
609,6 / 457,2	760,30	905,50
609,6 / 508,0	726,20	879,20

Exzenter Wandstärke 3,0 mm

Exzenter Wandstärke 4,0 mm



Reduzierung, exzentrisch
aus Blech gerollt, geschweißt
DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: REBL



Reduzierung, exzentrisch
aus Blech gerollt, geschweißt
DIN EN 10253-3
Kurzbezeichnung: REBL

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	a.A.	a.A.
273,0 / 139,7	a.A.	a.A.
273,0 / 168,3	148,50	171,60
273,0 / 219,1	151,70	172,10
323,9 / 139,7	a.A.	a.A.
323,9 / 168,3	a.A.	a.A.
323,9 / 219,1	199,80	213,00
323,9 / 273,0	195,30	214,80
355,6 / 168,3	240,40	273,20
355,6 / 219,1	295,40	329,20
355,6 / 273,0	287,30	317,00
355,6 / 323,9	297,10	335,10
406,4 / 219,1	302,20	346,70
406,4 / 273,0	299,90	357,90
406,4 / 323,9	311,30	356,60
406,4 / 355,6	325,70	380,90
457,2 / 273,0	340,20	399,10
457,2 / 323,9	349,90	411,20
457,2 / 355,6	367,20	431,00
457,2 / 406,4	366,60	434,40
508,0 / 323,9	442,50	524,40
508,0 / 355,6	447,80	535,10
508,0 / 406,4	491,10	586,80
508,0 / 457,2	484,90	582,40
609,6 / 355,6	513,70	611,30
609,6 / 406,4	532,80	635,30
609,6 / 457,2	527,30	635,10
609,6 / 508,0	573,00	685,90

Abmessung	Werkstoff 1.4307	Werkstoff 1.4571
273,0 / 114,3	a.A.	a.A.
273,0 / 139,7	a.A.	a.A.
273,0 / 168,3	a.A.	a.A.
273,0 / 219,1	215,40	250,30
323,9 / 139,7	a.A.	a.A.
323,9 / 168,3	a.A.	a.A.
323,9 / 219,1	256,00	281,50
323,9 / 273,0	238,60	293,90
355,6 / 168,3	336,40	376,80
355,6 / 219,1	332,40	423,50
355,6 / 273,0	359,00	421,80
355,6 / 323,9	341,90	399,90
406,4 / 219,1	374,50	423,10
406,4 / 273,0	400,30	446,80
406,4 / 323,9	408,30	514,10
406,4 / 355,6	413,50	471,40
457,2 / 273,0	437,60	511,40
457,2 / 323,9	434,40	513,30
457,2 / 355,6	435,20	517,40
457,2 / 406,4	443,30	542,70
508,0 / 323,9	551,30	663,80
508,0 / 355,6	554,20	669,30
508,0 / 406,4	605,40	741,60
508,0 / 457,2	628,30	758,40
609,6 / 355,6	686,00	816,10
609,6 / 406,4	653,40	805,10
609,6 / 457,2	755,30	899,10
609,6 / 508,0	717,30	879,20

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.