


šroubení ploché, vni/nař.

[zkratka označení: VF.IS*](#)


technický list výrobku

Rp	D	L	SW	Da	Di	Z-Steg	Fabrikat	kg	Art.-Nr.
1/4"	13,5	31,0	27	20,0	14,0	Nein	Go-Reng	0,070	VF-014-0IS
1/4"	13,5	35,0	28	22,0	14,0	Nein	Haoxing	0,070	VF-014-0IS
3/8"	17,2	33,0	34	26,1	16,3	Nein	BMP	0,102	VF-038-0IS
3/8"	17,2	39,0	35	27,0	20,0	Ja	KH	0,102	VF-038-0IS
1/2"	21,3	36,0	34	28,0	21,0	Nein		0,186	VF-012-0IS
3/4"	26,9	40,5	41	34,0	27,5	Nein	Haoxing	0,204	VF-034-0IS
1"	33,7	43,0	48	41,0	34,0	Nein	TGGL	0,340	VF-100-0IS
1"	33,7	45,0	50	42,5	34,0	Nein	Haoxing	0,340	VF-100-0IS
1 1/4"	42,4	51,0	59	52,0	43,0	Nein	Haoxing	0,467	VF-114-0IS
1 1/2"	48,3	50,0	66	59,0	49,0	Nein	Haoxing	0,582	VF-112-0IS
2"	60,3	55,0	82	73,0	61,0	Nein	Haoxing	0,721	VF-200-0IS
2 1/2"	76,1	60,0	95	86,0	76,0	Nein	TGGL	1,356	VF-212-0IS
2 1/2"	76,1	66,0	98	89,0	77,0	Nein	Haoxing	1,356	VF-212-0IS
3"	88,9	72,0	115	104,0	88,0	Nein	Haoxing	2,010	VF-300-0IS

dostupné jakosti: V4A

Fitinky závitové > šroubení > ploché těsnění > PN 10 (ECO-Line) > vni / nař.



Šroubení ploché těsnicí z ušlechtilé oceli

s vnitřní závit-/ přivařovací konce

včetně loché těsnění z PTFE

Anschlußart	Aplikace
Vnitřní závit	DIN 2999-Rp*
přivařovací konce	ISO

Aplikace:

Na závitové trubky a fitinky, s těsněním těsnicím v závitě.

V závitě těsnicí spojovací prvky jsou stanovené v různých národních a mezinárodních normách (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999).