


90° šroubení, vni/vni
těsnící kónicky

[zkratka označení: WK.II*](#)



technický list výrobku

Rp	L	L2	h	D	SW	Art	Kon	Fabrikat	kg	Art.-Nr.
1/4"	46	38,0	18,0	17	30	kon.	5,0	Valve-tek	0,095	WK-014-0II
3/8"	54	43,0	28,0	22	35	ballig	3,0		0,143	WK-038-0II
1/2"	57	43,0	26,0	26	36	kon.	5,0	TGGL	0,197	WK-012-0II
3/4"	63	48,0	26,0	32	40	kon.	5,0	TGGL	0,269	WK-034-0II
3/4"	75	60,0	30,0	32	40	kon.	4,0	Valve-tek	0,269	WK-034-0II
1"	75	56,0	35,0	39	49	kon.	4,0	BMP	0,458	WK-100-0II
1"	87	67,0	35,0	39	50	kon.	5,0	Valve-tek	0,458	WK-100-0II
1 1/4"	86	63,0	40,0	48	60	kon.	6,0	TGGL	0,591	WK-114-0II
1 1/2"	101	74,0	46,0	55	65	kon.	7,0	TGGL	0,946	WK-112-0II
2"	114	82,0	54,0	66	79	kon.	7,0	TGGL	1,265	WK-200-0II
2 1/2"									0,000	WK-212-0II

dostupné jakosti: V4A

Fitinky závitové > šroubení > kuželové sedlo > PN 10 (ECO-Line) > závit. koleno vni/vni



Závit:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999

Druh závitů	Provedení	Krátké označení
Vnitřní závit	válcovitý	Rp
Vnější závit	kuželový	R

Aplikace:

Na závitové trubky a fitinky, s těsněním těsnicím v závitě.

V závitě těsnicí spojovací prvky jsou stanovené v různých národních a mezinárodních normách (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999).