


 $Anschweiß-Verschraubung, \,flach$

Kurzbezeichnung: VVF.SS*

Dichtring aus PTFE





Technisches Produktblatt

Reihe	Zoll	D	S	SW	L	kg	ArtNr.
leicht	1/4"	13,5	2,0	27	43,0	0,087	VF-014-0SS
leicht	3/8"	17,2	2,0	27	43,0	0,083	VF-038-0SS
leicht	1/2"	21,3	2,0	32	48,0	0,117	VF-012-0SS
leicht	3/4"	26,9	2,0	41	56,0	0,216	VF-034-0SS
leicht	1"	33,7	2,0	50	64,0	0,380	VF-100-0SS
leicht	1 1/4"	42,4	2,0	55	66,0	0,446	VF-114-0SS
leicht	1 1/2"	48,3	2,0	65	72,0	0,660	VF-112-0SS
leicht	2"	60,3	2,0	83	74,0	1,020	VF-200-0SS

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404

Gewindefittings > Verschraubungen > flach dichtend > PN 50/ 100 > "Zoll"-Überwurfmutter > S / S

^{*}Tipp: Die Eingabe der <u>Kurzbezeichnung</u> in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ <u>hier klicken</u>



Anschweiß-Verschraubung flach dichtend

Beschreibung

Gedrehte Ausführung aus Vollmaterial gefertigt Schweißenden auf 2,0 mm ausgedreht (starkwandige bzw. schwere Ausführung auf Anfrage) Werkstoff (medienberührende Teile) 1.4571 oder 1.4404 Überwurfmutter in gegossener Ausführung (V4A)

Dichtring aus PTFE

Erstellt 22.04.2024 01:45