



Verschraubung Ig/Ag konisch

Kurzbezeichnung: VK.IA*









Technisches Produktblatt

R	L	L1	L2	SW	SW2	Art	L3	Fabrikat	kg	ArtNr.
1/8"	39	13	17	27	14	kon.	5,0		0,089	VK-018-0IA
1/4"	40	12	19	25	17	kon.	3,0		0,085	VK-014-0IA
3/8"	38	12	18	32	20	kon.	5,0		0,146	VK-038-0IA
3/8"	44	13	20	29	20	kon.	4,0		0,146	VK-038-0IA
1/2"	45	12	24	36	24	kon.	5,0		0,159	VK-012-0IA
1/2"	46	14	20	38	25	kon.	4,0		0,159	VK-012-0IA
1/2"	49	14	24	35	25	kon.	4,0		0,159	VK-012-0IA
3/4"	55	16	27	41	31	kon.	4,5	Haoxing	0,235	VK-034-0IA
1"	57	14	31	49	37	kon.	4,0	TGGL	0,338	VK-100-0IA
1"	61	19	29	50	38	kon.	5,0	Valve-tek	0,338	VK-100-0IA
1 1/4"	65	16	35	60	46	kon.	6,0		0,531	VK-114-0IA
1 1/4"	69	20	34	59	46	kon.	6,0		0,531	VK-114-0IA
1 1/2"	69	20	34	67	53	kon.	6,0		0,820	VK-112-0IA
1 1/2"	70	18	36	65	51	kon.	7,0		0,820	VK-112-0IA
2"	79	20	41	79	64	kon.	7,0		1,035	VK-200-0IA
2 1/2"	97	24	50	106	84	kon.	6,0		1,561	VK-212-0IA
3"	117	32	59	123	97	kon.	6,0	TGGL	2,493	VK-300-0IA
4"	133	32	68	152	125	kon.	12,0		4,223	VK-400-0IA

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Gewindefittings > Verschraubungen > konisch dichtend > PN 10 (ECO-Line) > Innen-/ Außengewinde

Erstellt 20.04.2024 01:20

^{*}Tipp: Die Eingabe der <u>Kurzbezeichnung</u> in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ <u>hier klicken</u>





Verschraubung konisch dichtend aus Edelstahl mit Innengewinde/Außengewinde

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Gewindeart	Ausführung	Kurzzeichen
Innengewinde	zylindrisch	Rp
Außengewinde	kegelig	R

Anwendung:

Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.

Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.



Erstellt 20.04.2024 01:20 2/2