



Klemmschale, 2-teilig EN 14420-3 (DIN 2817) Kurzbezeichnung: KLES\*







## Technisches Produktblatt

						_	
DN	Norm	d	S	Sb	L	В	ArtNr.
15	EN 14420-3	13	5,0	22-24	49	51	KLES-013X05-A
20	EN 14420-3	19	6,0	30-33	49	63	KLES-019X06-A
25	EN 14420-3	25	6,0	36-39	49	69	KLES-025X06-A
25	Sondergröße	25	5,0	34-36	49	69	KLES-025X05-A
25	Sondergröße	25	8,5	40-43	49	69	KLES-025X08-A
32	EN 14420-3	32	6,0	43-46	49	76	KLES-032X06-A
32	Sondergröße	32	8,0	47-50	49	76	KLES-032X08-A
40	EN 14420-3	38	6,5	50-53	49	83	KLES-038X06-A
40	Sondergröße	38	8,0	53-56	49	83	KLES-038X08-A
40	Sondergröße	38	10,0	57-60	49	83	KLES-038X10-A
40	Sondergröße	40	10,0	58-61	49	83	KLES-040X10-A
50	EN 14420-3	50	8,0	63-67	55	102	KLES-050X08-A
50	Sondergröße	50	6,0	60-63	55	102	KLES-050X06-A
50	Sondergröße	50	10,0	69-71	55	102	KLES-050X10-A
65	EN 14420-3	63	8,0	78-82	73	120	KLES-063X08-A
65	Sondergröße	63	6,0	74-76	73	120	KLES-063X06-A
65	Sondergröße	63	10,0	84-87	73	120	KLES-063X10-A
80	EN 14420-3	75	8,0	89-93	75	132	KLES-075X08-A
80	Sondergröße	75	6,0	85-89	75	132	KLES-075X06-A
100	EN 14420-3	100	8,0	114-119	120	166	KLES-100X08-A
100	Sondergröße	100	12,0	122-126	120	166	KLES-100X12-A
150	EN 14420-3	150	10,0	168-174	179	227	KLES-150X10-A
200	EN 14420-3	200	12,0	222-229	239	284	KLES-200X12-A

Verfügbare Werkstoffe: Aluminium

Montagematerial > Schlauchschellen > Klemmschalen

Erstellt 13.04.2024 10:35

<sup>\*</sup>Tipp: Die Eingabe der <u>Kurzbezeichnung</u> in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ <u>hier klicken</u>





## Klemmfassungen, verschraubt

- > Norm EN 14420-3:2013
- > 2-teilig
- > zum sicheren Einband von Schläuchen
- > Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben
- > Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420.
- > Werkstoff: Aluminium optional Edelstahl AISI 316

## Anwendungsbereich

max. zulässiger Arbeitsdruck beträgt 25 bar (> DN 125 16 bar)

max. zulässige Arbeitstemperatur beträgt 65 °C

Nennweite	Zylinderschraube	Sechskantmutter
DN 15-40	4 St. M6×20	4 St. M6
DN 50-80	4 St. M8×25	4 St. M8
DN 100	4 St. M10×40	4 St. M10
DN 150	6 St. M12×50	6 St. M12
DN 200	8 St. M12×60	8 St. M12

heco gmbh | Revisionsdatum 14.04.2021 | Revisionsnummer 02 ([Norm])



Erstellt 13.04.2024 10:35