


Durchgangsverschraubung

[Kurzbezeichnung: G46*](#)

beidseitig Pressmuffe

M-Kontur

flach dichtend



Technisches Produktblatt

Rohr-AD	L	z	DW	DVGW	kg	Art.-Nr.
15,0	95	20	HNBR	MOP 5	0,154	PRFG-VF-015-N
18,0	99	20	HNBR	MOP 5	0,152	PRFG-VF-018-N
22,0	104	19	HNBR	MOP 5	0,212	PRFG-VF-022-N
28,0	117	22	HNBR	MOP 5	0,426	PRFG-VF-028-N
35,0	136	26	HNBR	MOP 5	0,460	PRFG-VF-035-N
42,0	152	30	HNBR	MOP 5	0,820	PRFG-VF-042-N
54,0	157	35	HNBR	MOP 5	0,948	PRFG-VF-054-N

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme > Pressfittings > O-Ringe > HNBR (Gas) > Durchgangsverschraub.

 *Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften

Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088

M-Kontur, systemunabhängig

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

3-teilig, Flachdichtung aus PTFE

DVGW Gaszulassung

Nenndruckstufe PN 5/ MOP 5

Nennweiten: 15 bis 108 mm

Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Dichtring: HNBR, gelb*

Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit.

Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 04.08.2021 | Revisionsnummer 02 ([Abnahme])

